

Дымогенераторы SLD-501/502

**NEW
ARRIVAL**



Особенности

SLD – 501 (Turbo)

SLD – 502 (EVAP)

- Съемные дымовод и шнур питания
- Управление интеллектуальным регулятором цикла одной кнопкой
- Универсальный конический переходник
- Манометр и регулируемый расходомер для быстрого определения утечки
- Встроенный воздушный компрессор с большой подачей воздуха до 10л/м (модель EVAP & Turbo)
- Внешняя подача воздуха обеспечивает до 20л/м (Модели Ext)
- Поддержка УФ-метода для обнаружения утечек размером менее 0,2 мм
- Модель EVAP подходит для всех легковых автомобилей, кроме оснащенных турбонагнетателем
- Модель Turbo подходит для всех автомобилей, кроме оснащенных системой EVAP*

Сравнение

Параметр	EVAP	EVAP Ext	Turbo	Turbo Ext
Кейс с аксессуарами	●	●	●	●
Дымовод	●	●	●	●
Универсальный адаптер	○	○	●	●
EVAP набор	●	●	×	×
Конический переходник	●	●	○	○
Манометр и расходомер	●	●	●	●
Набор заглушек	●	●	●	●
Жидкий дым	○	○	○	○
УФ-тест набор	○	○	○	○
Кабель питания	●	●	●	●

● Входит × Не применяется ○ Опционально

* EVAP-система улавливания паров бензина

Характеристики

Параметр	EVAP	EVAP Ext	Turbo	Turbo Ext
Давление	0,5 psi		14-16 psi	
Подача	10 л/м	20 л/м	10 л/м	20 л/м
Питание	12 В от бортовой сети			
Источник давления	Встрой.-й	Внешний	Встрой.-й	Внешний
Объем питателя	40 мл			
Габариты	290 x 185 x 210 мм			
Вес упак.	5,6 кг			
Габариты упак.	330 x 330 x 250 мм			



Кабель питания



Дымовод



Конический переходник



Набор заглушек



Универсальный адаптер



Подпишись

LAUNCH TECH CO., LTD

Launch Industrial Park, North of Wuhe Rd., Banxuegang Longgang, Shenzhen, Guangdong, P.R. China, 518129

<http://www.cnlaunch.com> <http://www.launch-cis.ru>

launchcis@cnlaunch.com