

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



SILLAN

С двигателями
WEICHAI



Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг)

2500 1050 1350 1240

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумозащитный кожух	Да
Комплект АКБ с автоматическим подзарядом	Да
Подогрев О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да
Заправлен маслом и антифризом	Да

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	Sillan
Модель	SW-50
Степень защиты	Н
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Система управления	самовозбуждение
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	$\pm 1.0 \%$
Тип альтернатора	бесщеточный

ДВИГАТЕЛЬ

Марка	WEICHAI
Модель	WP4.1D66E200
Номинальная мощность	60кВт
Резервная мощность	66кВт
Расположение цилиндров	4 / рядное
Система впуска воздуха	с турбонадувом
Система впрыска	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	12/14 л.
Объем охлаждающей системы	9.4 л.
Объем двигателя	4 л.
Частота вращения	1500 об/мин

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SmartGen



гический контроль параметров внешней сети
гический запуск/останов
ние параметров и сигнализация
плеем с подсветкой и с экраном