

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – GRS120A

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



С ДВИГАТЕЛЯМИ
NEWMAX



Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг)

2800 1080 1500 1712

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумозащитный кожух	Да
Комплект АКБ с автоматическим подзарядом	Да
Подогрев О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да
Заправлен маслом и антифризом	Да

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	Qazar energy
Модель	SX460
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	Н
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Система управления	самовозбуждение
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	± 1.0 %
Тип альтернатора	бесщеточный
Макс. частота вращения	2250 об/мин
Перегрузка	110 %

ДВИГАТЕЛЬ

Марка	NEWMAX
Модель	NM6105BZLDS
Номинальная мощность	120кВт/150кВА
Резервная мощность	132кВт/165кВА
Расположение цилиндров	6 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Система впрыска	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	17 л.
Объем охлаждающей системы	23 л.
Объем топливной системы	310 л.
Расход топлива (л/час)	При 100% - 37,6 л/ч

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SmartGen



- автоматический контроль параметров внешней сети
- автоматический запуск/останов
- измерение параметров и сигнализация
- ЖК дисплеем с подсветкой и с экраном

Гарантия: 12 месяцев либо 1 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше